



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- дорожній знак проєктний за ДСТУ 4100:2021
- розмітка дорожня проєктна (вказано номер за ДСТУ 2587:2021 і довжина/площа)
- місце встановлення дорожнього знака
- існуюча опора освітлення
- існуючий бортовий камінь
- існуючий край проїзної частини
- існуючий понижений бортовий камінь

ТАБЛИЦЯ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ

Номер згідно ДСТУ 2587:2021	Довжина, м	Кількість, шт	Площа кольору, м²		
			білого	жовтого	чорного
Горизонтальна розмітка					
1.1	387,0	-	58,05	-	-
1.5	74,5	-	3,73	-	-
1.6	493,0	-	49,3	-	-
1.7	132,5	-	19,88	-	-
1.8	38,0	-	2,54	-	-
1.13	-	41	7,18	-	-
1.14.1	6,9	-	13,8	-	-
1.17.1	64,6	-	-	6,46	-
Всього	1.196,50	41,00	154,48	6,46	-

* товщину ліній розмітки 1.1, 1.5, 1.6, 1.7 прийнято 0,15м згідно з ДСТУ 2587:2021

ТАБЛИЦЯ ПРОЄКТНИХ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ

Номер згідно ДСТУ 4100:2021	Кількість знаків, шт.			ДЗІП	Примітка
	I	II	III		
1.1	1				
1.4.3	8				
2.1	8				
2.3	16				
3.3	3				
5.38.1	2				
5.38.2	2				
5.45.1	3				
7.2.2	3				20м
7.3.1	1				
7.3.2	1				
Всього, шт	48				

ПРИМІТКИ

1. Креслення розроблено на підставі топогеодезичної зйомки.
2. Схема організації дорожнього руху, дорожні знаки, розмітка, виконані у відповідності до ДСТУ 8752:2017, ДСТУ 4100:2021, ДСТУ 2587:2021.
3. Місця встановлення опор дорожніх знаків уточнити на місцевості з урахуванням конкретного проходження підземних інженерних комунікацій, для чого перед початком робіт запросити представників організацій, які експлуатують підземні комунікації, для уточнення їх місця розташування і попередження пошкоджень.
4. Провести демонтаж існуючих технічних засобів регулювання дорожнього руху.
5. Опори дорожніх знаків застосовані відповідно до АД А.2.4-3764198-001:2015.
6. Проєктні дорожні знаки виконати і встановити відповідно до ДСТУ 4100:2021.
7. Рівень освітлення забезпечити у відповідності до ДСТУ 3587:2022.
8. Відстань від краю проїзної частини до найближчого до неї краю знака, встановленого з боку від проїзної частини, має становити від 0,5 м до 2,0 м, але якнайближче до краю проїзної частини.
9. Відстань від нижнього краю знака у населеному пункті, без урахування табличок до дорожніх знаків, за винятком дорожніх знаків 1.4.1-1.4.2 та 4.7-4.9, до поверхні дорожнього покриття (висота встановлення) має становити:
 - від 2,0 м до 4,0 м - в разі встановлення з боку від дороги;
 - від 5,0 м до 6,0 м - в разі розміщення над проїзною частиною.
10. Дорожні знаки 1.4.3 встановити на висоті 1,5м від поверхні дорожнього покриття.

№ _____ від "___" _____ 202_р.

З УПП в Миколаївській області ДПП "Простіт (схема) організації дорожнього руху в м. Баштанка, Баштанського району, Миколаївської області" **ПОГОДЖЕНО**

357-ОДР					
Проект (схема) організації дорожнього руху в м. Баштанка, Баштанського району, Миколаївської області					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата
Розроб.	Перов				
Перевірив	Петрушина				
Н.контр.	Петрушина				
Організація дорожнього руху				Стадія	Аркуш
Схема організації дорожнього руху по вул. Героїв Небесної сотні (від вул.Семена Бойченка до вул.Грушевського) М1:1000				4	Аркушів
ГПП Чумаченко				ТОВ "ВІАСИСТЕМПРО"	